

## B. Przedmiars Inwestorski

NAZWA INWESTYCJI : B. Malowanie korytarzy przed wejściem do sali sportowej, Szkoły Podstawowej nr 3 w Kowarach  
ADRES INWESTYCJI : 58-530 Kowary ul. 1-go Maja 72  
INWESTOR : Szkoła Podstawowa nr 3 w Kowarach  
ADRES INWESTORA : 58-530 Kowary ul. 1-maja 72  
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Elżbieta Burchała

DATA OPRACOWANIA : luty 2016

Stawka roboczogodziny :

Poziom cen : I kw 2016

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Koszty zakupu (pozostałe) [Kz] .....	% Mbezp
Zysk [Z] .....	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] .....	% R+Kp(R)+Z(Σ)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

### Słownie:

CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne  
CPV 45410000-4 Tynkowanie  
CPV 45442100-8 Roboty malarskie

### Założenia wyjściowe do kosztorysowania

W kosztorysie przyjęto :

- poziom cen i narzutów przyjęto średnie dla woj. dolnośląskiego wg cennika SEKOCENBUD I kwartał 2016r.
- kosztorys wykonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym ( Dz. U. z 2004r. Nr 130 , poz. 1389

WYKONAWCA :

INWESTOR :

*mgr inż. Elżbieta Burchała*  
mgr inż. Elżbieta Burchała  
ul. Rynek 53, tel. 7, 8 4 60 113,  
671 5 15 000, 1, pkt 2  
w specjalności kosztorysowo - budowlanej  
nr upr. 1251/34

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest wykonanie robót remontowych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kowarach polegających na :

1. Wykonaniu robót malarskich korytarzy przed sala sportową

Opis robót:

Odparzony tynk z powierzchni ścian należy zbić. Ubytki tynku należy uzupełnić tynkiem cementowo wapiennym III kategorii.

Na całej powierzchni ścian i sufitów należy wykonać przeciekę.

Malowanie ścian i sufitów wykonać farbą emulsyjną .

Istniejąca lamperię należy wylugować, wykonać podkład pod tynk żywiczny, zastosować preparat gruntyjący wzmacniający tynk . Należy użyć materiały w danej technologii zalecane przez producenta tynku żywicznego .

Kolorystykę należy uzgodnić z inwestorem przed przystąpieniem do wykonania robót.

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Malowanie pomieszczeń przed halą sportową</b>					
1	KNR-W 4-01 d.11216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
		wejście do sali sportowej 3,82*3,65	m <sup>2</sup>	13.943	
		wejście nr 2 do sali sportowej 7,88*2,92	m <sup>2</sup>	23.010	
				RAZEM	36.953
2	KNR-W 2-02 d.10923-01	Ostony drzwi folią polietylenowa	m <sup>2</sup>		
		0,9*2,0	m <sup>2</sup>	1.800	
		0,9*2,0*3	m <sup>2</sup>	5.400	
		1,22*2	m <sup>2</sup>	2.440	
				RAZEM	9.640
3	KNR-W 4-01 d.11208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian - lamperie	m <sup>2</sup>		
		3,8*1,6	m <sup>2</sup>	6.080	
		-1,2*1,6	m <sup>2</sup>	-1.920	
		3,58*1,6*2	m <sup>2</sup>	11.456	
		-0,9*1,6	m <sup>2</sup>	-1.440	
		3,83*1,6	m <sup>2</sup>	6.128	
		-0,96*2,0	m <sup>2</sup>	1.920	
		7,88*1,6*2	m <sup>2</sup>	25.216	
		-0,9*1,6*3	m <sup>2</sup>	-4.320	
		-0,9*1,6*1	m <sup>2</sup>	-14.400	
		-1,5*1,6*1	m <sup>2</sup>	-2.400	
		2,92*1,6*2	m <sup>2</sup>	9.344	
		-1,22*1,6	m <sup>2</sup>	-1.952	
		-0,96*1,6	m <sup>2</sup>	-1.536	
				RAZEM	32.176
4	KNR 4-01 d.10713-02	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby na stropach	m <sup>2</sup>		
		wejście do sali sportowej 3,82*3,65	m <sup>2</sup>	13.943	
		wejście nr 2 do sali sportowej 7,88*2,92	m <sup>2</sup>	23.010	
				RAZEM	36.953
5	KNR 4-01 d.10713-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby na ścianach	m <sup>2</sup>		
		3,8*1,65	m <sup>2</sup>	6.270	
		-1,2*0,6	m <sup>2</sup>	-0.720	
		3,58*1,3*2	m <sup>2</sup>	9.308	
		-0,9*0,6	m <sup>2</sup>	-0.540	
		3,83*1,35	m <sup>2</sup>	5.171	
		7,88*1,85*2	m <sup>2</sup>	29.156	
		-0,9*0,6*3	m <sup>2</sup>	-1.620	
		-0,9*0,6*1	m <sup>2</sup>	-5.400	
		-1,5*0,6*1	m <sup>2</sup>	-0.900	
		2,92*1,85*2	m <sup>2</sup>	10.804	
		-1,22*0,6	m <sup>2</sup>	-0.732	
		-0,96*0,6	m <sup>2</sup>	-0.576	
				RAZEM	50.221
6	KNR 3 d.10702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych	m <sup>2</sup>		
		0,9*2,0	m <sup>2</sup>	1.800	
				RAZEM	1.800
7	KNR-W 4-01 d.10701-02	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m2	m <sup>2</sup>		
		5	m <sup>2</sup>	5.000	
				RAZEM	5.000
8	KNR-W 4-01 d.10711-02	Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 2 m2 w 1 miejscu	m <sup>2</sup>		
		5	m <sup>2</sup>	5.000	
				RAZEM	5.000
9	KNR-W 2-02 d.11510-09	Dwukrotne gruntowanie powierzchni wewnętrznych sufitów,	m <sup>2</sup>		
		wejście do sali sportowej 3,82*3,65	m <sup>2</sup>	13.943	
		wejście nr 2 do sali sportowej 7,88*2,92	m <sup>2</sup>	23.010	
				RAZEM	36.953
10	KNR-W 2-02 d.11510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania sufit	m <sup>2</sup>		
		wejście do sali sportowej			

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3,82*3,65	m <sup>2</sup>	13.943	
		wejście nr 2 do sali sportowej			
		7,88*2,92	m <sup>2</sup>	23.010	
11	KNR-W 2-02 d.1 1510-09	Dwukrotne gruntowanie powierzchni wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>	RAZEM	36.953
		50,221	m <sup>2</sup>	50.221	
12	KNR-W 2-02 d.1 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania ściany	m <sup>2</sup>	RAZEM	50.221
		50,221	m <sup>2</sup>	50.221	
13	KNR 0-23 d.1 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod lamperię - jednokrotne gruntowanie emulsią wzmacniającą podłoże	m <sup>2</sup>	RAZEM	50.221
		3,8*1,35	m <sup>2</sup>	5.130	
		-1,2*1,35	m <sup>2</sup>	-1.620	
		3,58*1,35*2	m <sup>2</sup>	9.666	
		-0,9*1,35	m <sup>2</sup>	-1.215	
		3,83*1,35	m <sup>2</sup>	5.171	
		-0,96*2,0	m <sup>2</sup>	-1.920	
		7,88*1,35*2	m <sup>2</sup>	21.276	
		-0,9*1,35*3	m <sup>2</sup>	-3.645	
		-09*1,35*1	m <sup>2</sup>	-12.150	
		-1,5*1,35*1	m <sup>2</sup>	-2.025	
		2,92*1,35*2	m <sup>2</sup>	7.884	
		-1,22*1,35	m <sup>2</sup>	-1.647	
		-0,96*1,35	m <sup>2</sup>	-1.296	
14	KNR 0-23 d.1 0931-01	Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej pod tynk mozaikowy żywiczny	m <sup>2</sup>	RAZEM	23.609
		23,609	m <sup>2</sup>	23.609	
15	KNR 0-23 d.1 0932-02	Wykonanie tynku mozaikowego żywicznego - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	RAZEM	23.609
		23,609	m <sup>2</sup>	23.609	
16	KNR 0-23 d.1 0932-06	Wykonanie tynku mozaikowego żywicznego - dodatek za pasy o innej barwie o szer. do 30 cm	m <sup>2</sup>	RAZEM	23.609
		23,609	m <sup>2</sup>	23.609	
17	KNR-W 4-01 d.1 1211-04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o pow. ponad 1.0 m2	m <sup>2</sup>	RAZEM	23.609
		1,5*2*2,75	m <sup>2</sup>	8.250	
18	KNR-W 4-01 d.1 1209-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,	m <sup>2</sup>	RAZEM	8.250
		1,5*2*2,75	m <sup>2</sup>	8.250	
19	KNR-W 4-01 d.1 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek	m <sup>2</sup>	RAZEM	8.250
		36,95	m <sup>2</sup>	36.950	
				RAZEM	36.950